



## Verrouillage multipoints à relevage de béquille en entraxe 70 mm pour portes bois

### Descriptif

Pour compléter notre gamme de verrouillage multipoints à relevage de béquille multisafe 856, nous avons développé une nouvelle version en entraxe de 70 mm. Cette variante peut être montée sur des portes d'entrée, portes secondaires ou portes fenêtres en bois.

### Données techniques

- Fouillot de 40 mm
- 16 mm derrière fouillot
- Entraxe de 70 mm
- Carré de 7 mm
- Hauteur de poignée: 1.020 mm
- Têtière plate de 16 x 2.170 mm - Finition FUHR-Silver
- Pêne dormant de 20 mm
- Type de verrouillage:
  - Type 1 avec 4 rouleaux
  - Type 3 avec 2 crochets acier et 2 rouleaux
- Avec crantage pour un montage optimal des rallonges
- Coffre central en acier de très grande qualité
- Montage avec toutes les garnitures du marché
- Réversible droite/gauche par retournement du pêne ½ tour sans outil

### Fonctionnement

Le verrouillage se fait par le relevage de la béquille. Les rouleaux et le pêne dormant se verrouillent ainsi que les crochets en fonction de type de verrouillage. Avec un tour de clé la serrure est complètement sécurisée.

Le déverrouillage du pêne dormant se fait par la clé et par la manœuvre de la béquille les autres points de verrouillage se libèrent.

