

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 404.212.05

Uitgegeven op: 20-06-2022



Certificaathouder

Fuhr GmbH & Co KG
Carl Fuhr Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
T: +49 (0) 2056 5920
E: info@fuhr.de
I: www.fuhr.de



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekmeerpuntsslot

geleverd onder logo / merk:

FUHR

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

855(GL) / 856 / 859 /869 - type 11 SKG3

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT
cilinder-insteekmeerpuntsslot

PRODUCTSOORT
meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening

Uitvoering: 1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en div. type dagschoten +
2 bijkomende pen-haak-pen schoten

Systeem: zelf vergrendelend, sleutel OF krukbediend
afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder
PC: 92 mm , DM: 35~80 mm

Materiaal: voorplaat: RVS
slotkasten: staal verzinkt

Afmeting: hout:
voorplaat: 1546/2405 mm x (U)20~30x3 mm
aluminium:
voorplaat: 1546/2405 mm x (U)16~30x3 mm
slotkasten: 200xdm+18x15 mm / 135x40x15 mm

Bevestiging: hout:
in loofhout (RC3): voorplaat: 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)
aluminium:
voorplaat: parkers Ø 4 mm door 2 wanden OF voorplaat 4 mm OF M5 met klemplaat (Wicono)

Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout, Metaal
in houten OF metalen deuren in combi met FUHR sluitkommen OF sluitlijst
hout: 404.612.01
metaal: 404.613.02
indien RC2: bevestiging naald of loofhout: 4x40 mm

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 1-0800-007 OF 1-0800-006

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).