

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 404.421.01

Uitgegeven op: 20-06-2022



## Certificaathouder

Fuhr GmbH & Co KG  
Carl Fuhr Straße 12  
D-42579 Heiligenhaus  
T: +49 (0) 2056 5920  
E: info@fuhr.de  
I: www.fuhr.de



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **kant-espagnolet met schootvangers**

geleverd onder logo / merk:

### **FUHR**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### **multisafe 840 , multisafe 845**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

## 1. PRODUCT

kant-espagnolet met schootvangers

## PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	2 hoeksluitingen met penschoten en 2 verstelbare sluitkommen (toepassing met losse sluitstukken certificaat 404.611.01) OF 3-delige sluiting met 2 penschoten en 2 verstelbare sluitkommen en 1 sluitlijst met verstelbare sparingen
Systeem:	type 840: door 2 kanthendels type 845: door 1 kanthendel waarbij de penschoten worden geblokkeerd door de haakschoten
Materiaal:	sluitingen, penschoten en sluitkommen: staal verzinkt
Afmeting:	sluitingen: div. lengtex16x2,5 mm penschoten: Ø 10 mm sluitkommen: 124xU25 OF U29x2mm sluitlijst: div. lengtexU29x2 mm
Bevestiging:	sluitlijst en sluitkommen: Ø 4 mm in staal verstijving min. 1,5 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar buiten draaiend, Kunststof op het passieve vleugeldeel in combi met FUHR meerpuntsslotsen

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 840/845: MBW3/09.07-2

---

## 4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).

---